

MOBIL VERKTYGSUPPHÄNGNING

Balansblock

Viktområde 0,4-55kg.



Blad 40-100 2016

Högkvalitativa balansblock med GS-märkning, finns som nollgravitationsblock, retractorblock och retractor med rullgardinsstopp. Säkerhetskätting är standard.

Nollgravitation, balansblock

Kromer balansblock är kännetecknad av den konformade kabeltrumman. Dessa block innehåller en nästintill konstant motståndskraft oavsett längd på utdragen lina. Detta innebär att lasten stannar i positionen den är släppt och eftersom det inte är någon ökning av motståndet så minimeras utmattning och slitage på den som handhar verktyget och möjliggör precisionsarbete över långa perioder.

Balansblock, retractor

Dessa balansblock är tillverkade så att motståndskraften står i direkt proportion till längden utdragen lina. Detta innebär att lasten automatiskt återvänder till ursprungspositionen efter användning vilket frigör arbetsytan för andra verktyg eller utrustning. Den låga kraftökningen vid linutdragning säkerställer precision i arbetet. (finns även med rullgardinsstopp)



Balansblock, nollgravitation

| Best. nr. | Bärförmåga kg | Max. linlängd mm | Vikt kg |
|-----------|---------------|------------------|---------|
| 40 701 | 0,4 - 1,2 | 1500 | 1,3 |
| 40 702 | 1,2 - 2,6 | 1500 | 1,4 |
| 40 703 | 2,6 - 3,8 | 1500 | 1,5 |
| 40 704 | 3,8 - 5,2 | 1500 | 1,5 |
| 40 705 | 5,2 - 6,5 | 1500 | 1,5 |
| 40 706 | 3,0 - 5,0 | 2000 | 2,9 |
| 40 707 | 4,5 - 7,0 | 2000 | 3,1 |
| 40 708 | 6,0 - 10,0 | 2000 | 3,2 |
| 40 709 | 9,0 - 14,0 | 2000 | 3,4 |
| 40 710 | 13,0 - 17,0 | 2000 | 3,6 |
| 40 711 | 16,0 - 21,0 | 2000 | 3,8 |
| 40 712 | 15,0 - 25,0 | 2000 | 7,8 |
| 40 713 | 25,0 - 35,0 | 2000 | 8,9 |
| 40 712 | 35,0 - 45,0 | 2000 | 9,5 |
| 40 713 | 45,0 - 55,0 | 2000 | 9,75 |

Linan byts med ett enkelt handgrepp på 30 sek.





Balansblock, retractor

| Best. nr. | Bärförmåga kg | Max. linlängd mm | Vikt kg |
|-----------|------------------|---------------------|------------|
| 40 801 | 0 - 0,5 | 1600 | 0,5 |
| 40 802 | 0,3 - 1,5 | 1500 | 0,5 |

Block för större vikter på förfrågan.



Balansblock, retractor (rullgardinsstopp)

| Best. nr. | Bärförmåga kg | Max. linlängd mm | Vikt kg |
|-----------|------------------|---------------------|------------|
| 40 901 | 0,5 - 2,0 | 2500 | 0,75 |
| 40 902 | 1,5 - 3,0 | 2500 | 0,95 |

Block för större vikter på förfrågan.

